

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

**CÂNTARE ETICHETARE**

INDICATOARE DIGITALE

CELULE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUI TOR

CÂNTARE FER OVIARE

CÂNTARE AUTO

## CÂNTARE ETICHETARE KST

Cântare digitale cu structură din oțel inoxidabil și ecran tactil color, cu interfață simplă și intuitivă.

Acuratețe înaltă mulțumită celei OIML C6 (6 000 diviziuni) cu care aceste cântare sunt echipate.

Mânerile încorporate în structură și acumulatorii reîncărcabili cu durată mare de autonomie permit utilizarea cântarelor KST în aplicații mobile de cântărire și etichetare.



Aceste sisteme sunt proiectate și produse în conformitate cu prevederile recomandării OIML R-76 și ale standardului SR EN45501.

**Cântare disponibile în versiuni certificate pentru uz comercial sau pentru uz intern (tehnologic).**

Capabilități conectare standard:

- 2 porturi seriale RS232 bi-direcționale pentru conectare PC, imprimantă, modem radio, etc.;
- 1 port serial RS232 (opțional RS485) pentru conectare afișaj repetitor, cititor RFID, etc.;
- Opțional, port mini-DIN pentru conectare la tastatură sau cititor de coduri de bare/RFID;
- Opțional, 4 ieșiri digitale opto-izolate;
- Opțional, 2 intrări digitale opto-izolate;
- Opțional, interfață externă Profibus pentru integrare sistem de automatizare;
- Interfață Modbus RTU;
- Opțional, interfață Bluetooth pentru conectare la terminale mobile de date (PC, tabletă, smart-phone, etc.).

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

- Structură integrală din oțel inoxidabil, robustă și ușor de întreținut;
- Platan amovibil din oțel inoxidabil, 250 x 340 mm, care permite inspecția echipamentului și întreținerea acestuia;
- Celulă de sarcină certificată OIML C6 (6 000 diviziuni);
- Memorie fiscală (alibi) integrată pe placa de bază;
- Posibilitate de conectare a unui cântar suplimentar pe portul serial RS232;
- Posibilitate de conectare a până la 3 receptoare de sarcină suplimentare pe canale analogice independente;
- Ecran grafic tactil (touch screen) 120 x 90 mm, retro-iluminat;
- Lămpi de avertizare în 3 culori pentru cântărire de verificare;
- Panou frontal lavabil;
- Grad de protecție IP44;
- Picioare de ajustare anti-derapante și bulă de nivel sub platanul amovibil;
- Mânere laterale ergonomice;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili (40 h autonomie) și încărcător/adaptor rețea 230 Vca;
- Posibilitate imprimantă termică încorporată în cântar (modelele KSTxP).

#### MODURI FUNCȚIONALE:

- Aducere și menținere în zero;
- Cântărire greutate brută/netă;
- Calcul preț pe baza prețului unitar;
- Calcul preț în două monede, folosind curs de schimb configurabil;
- Generare cod de bare EAN și cifră de control;
- Control trasabilitate produs;
- Control termen de valabilitate și dată de expirare produs;
- Totalizare pe orizontală (pe loturi) sau pe verticală (pe rețetă) cu descărcare manuală sau automată a prețului sau cantității;
- 4 niveluri de totalizare independente: parțial, general grand sau pe produs;
- Bază de date cu 1 000 articole, fiecare având 4 câmpuri text de 30 caractere pentru descriere, cod EAN cu cifră de control pe greutate, tară asociată (ambalaj asociat), format de tipărire predefinit, preț unitar, termen de valabilitate, dată de expirare, 50 de ingrediente, client asociat;
- Bază de date cu 200 clienți, fiecare cu 5 câmpuri text de 30 caractere;
- Bază de date cu 300 de tare (ambalaje);
- 15 câmpuri text de 32 caractere ce pot fi incluse pe etichetă, de ex. cod, ID lot, ID operator, număr schimb, etc.;
- Funcție calculator care permite adăugarea, scăderea sau înmulțirea a două valori, tipărirea rezultatului sau aplicarea acestuia la tară;
- 30 de formate predefinite pentru etichete, fiecare format cu până la 2 048 de poziții ASCII;
- Funcție de tipărire jurnal cu ultimele 50 cântăriri;

#### TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	M
KST6	3/6 kg	0,1/1,0 g	da
KST30	12/30 kg	2/5 g	da
KST6P	3/6 kg	0,1/1,0 g	da
KST30P	12/30 kg	2/5 g	da

Modelele KST6P și respectiv KST30P conțin imprimantă termică încorporată pentru emiterea de tichete (bonuri) de cântar.

#### OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
LP542S	Imprimantă termică externă pentru emitere etichete autoadezive
ETxT	Etichete autoadezive de diferite dimensiuni (54 x 66 mm ... 100 x 120 mm)
RFITR	Modem radio 868 MHz, rază de acțiune 70 m la interior, 150 m la exterior
ETHD	Modul conectare la rețea Ethernet 10/100 Mbps
WIFITD	Modul WiFi pentru conectarea la rețeaua wireless
BLTH	Modul Bluetooth
DIO	Modul intrări/ieșiri digitale