



CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE

CÂNTARE CALCUL PREȚ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERUVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE PRECIZIE TRD

Cântare de precizie din oțel inoxidabil, grad de protecție IP65 pentru laborator și aplicații industriale, destinate domeniilor cu cerințe stricte de igienă. Domeniul dublu de cântărire asigură o precizie sporită și la sarcini mici.

Disponibil și în variante certificate pentru utilizarea în domenii de interes public (tranzacții comerciale).



Cântar multifuncțional cu structură robustă, din oțel inoxidabil, destinat utilizării pentru cântărire de precizie în medii industriale grele și/sau cu cerințe ridicate de igienă.

Indicatorul digital de greutate cu afișaj LED de contrast înalt permite vizualizarea cu ușurință a datelor în orice condiții de mediu (întuneric, lumina directă a soarelui, etc.).

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Afișaj LED: 7 cifre cu 7 segmente de înalt contrast, 15 mm înălțime, pentru afișarea greutății și 6 indicatori LED de stare;
- Tastatură lavabilă cu 8 taste funcționale;
- Structură din oțel inoxidabil;
- Platan din oțel inoxidabil, 190 x 220 mm;
- Utilizează o celulă "single point" din aluminiu, tratată anticoroziv;
- Grad de protecție IP65;
- Piciorușe ajustabile și bulă de nivel;
- Calibrare digitală și configurare de la tastatura cântarului;
- Port serial bidirecțional RS232/C pentru conectare la imprimantă sau afișaj repetitor;
- Port serial bidirecțional RS232/C sau RS485 pentru conectare la PC, PLC sau afișaj repetitor;
- Alimentare 12 Vcc cu adaptor 230 Vca.

MODURI FUNCȚIONALE:

- Numărare piese;
- Totalizare/Dozare cu 3 niveluri de total independente (total parțial, total general, total grand);
- Cântărire de verificare +/-;
- Cântărire procentuală;
- Praguri de greutate programabile;
- Zero;
- Tară semi-automată;
- Tipărire;
- Pornit/oprit.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	Liniaritate	M
TRD6500	6 500 g	0,1 g	± 0,15 g	nu
TRD10K2	2 000/10 000 g	0,1/1,0 g	± 0,2/1,0 g	nu
TRD6DM	3 000/6 000 g	0,5/1,0 g	-	da
TRD12DM	6 000/12 000 g	1,0/2,0 g	-	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
CT4	Certificat de etalonare cântar cu capacitate 6 kg ... 60 kg, pentru cântare industriale, emis de laborator acreditat
OBTPRB	Imprimantă termică, 58 mm lățime hârtie.
TRIO	Modul 2 intrări, 2 ieșiri digitale
TRBA	Baterie internă
DFCLK	Modul ceas de timp real
TRMEM	Memorie alibi