

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

TRANSPALETE CÂNTAR ATEX TPWX2GD

Cântar europaletă pentru utilizare în zone cu risc de explozie (zone 1 și 21, 2 și 22), conform gradului de protecție Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Celulele de sarcină certificate ATEX, cu grad de protecție IP68, asigură o precizie deosebită în orice condiții de lucru.

Aceste sisteme sunt proiectate și produse în conformitate cu prevederile recomandării OIML R-76 și ale standardului SR EN45501.

Disponibile atât în versiuni certificate pentru uz comercial, cât și pentru uz intern.

La cerere, sistemul poate fi furnizat cu furci având lățime peste furci de 680 mm sau o lungime a furcilor de 850 ... 1 500 mm.

**ORIENTABLE**

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Capacitate maximă de ridicare: 2 500 kg;
- Precizie mai bună de $\pm 0,05$ % din capacitate;
- Dimensiuni furcă liză: 1 150 x 550 x 85 mm;
- Greutate cântar: aproximativ 125 kg;
- Structură de rezistență extrem de robustă, din oțel masiv, vopsită cu uscare în cuptor;
- Coloană rotativă (care permite vizualizarea indicației din orice unghi) în echiparea standard;
- Role duble de preluare a sarcinii și roți de ghidare cu înveliș de poliuretan;
- Cântar cu 4 celule de sarcină certificate ATEX, din oțel inoxidabil, cu grad de protecție IP68;
- Indicator cu carcasă din oțel inoxidabil satinat, grad de protecție IP68;
- Tastatură etanșă, cu 17 taste numerice și funcționale;
- Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm înălțime;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili care se extrag și pot fi încărcăți în zona de siguranță;
- Autonomie acumulatori 150 ore maximum;
- Încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz) inclus în furnitură. Pentru utilizare în zona de siguranță.

FUNCȚII CÂNTAR:

- Zero;
- Tară automată;
- Tară prestabilită;
- Bază de date cu 10 greutateți de tară;
- Introducere 2 câmpuri libere (ID1 și ID2) de până la 10 cifre;
- Tastă funcțională programabilă;
- Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Filtru digital programabil, anti-oscilații și anti-vibrații;
- Memorare vârf sarcină;
- Memorare sarcină curentă.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	M
TPWX2GD20+	500/1 000/2 000 kg	0,1/0,2/0,5 kg	nu
TPWX2GD25+	600/1 500/2 500 kg	0,1/0,2/0,5 kg	nu
TPWX2GD15M	600/1 500 kg	0,2/0,5 kg	da
TPWX2GD20M	1 000/2 000 kg	0,5/1,0 kg	da
TPWX2GD25M	1 500/2 500 kg	0,5/1,0 kg	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
DFWBP76ATEXD	Acumulatori reîncărcabili pentru zonele ATEX 1 și 21
TPWXFI	Furci din oțel inoxidabil
TPWRAS	Roți de direcție din material antistatic
TPWFRE	Frână de parcare cu pedală montată pe coloana de direcție