



CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

**CÂNTARE STIVUITOR**

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

## CÂNTAR STIVUITOR LTW

Cântar stivuitor cu sistem de prindere a furcilor stivuitorului conform standardului FEM clasa II. Robuste și ușor de utilizat, aceste cântare permit eficientizarea procesului tehnologic, cântărirea având loc pe durata transportului produselor paletate.

Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu funcționare neautomată.

**Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale.**



#### CARACTERISTICI TEHNICE:

- Precizie mai bună de  $\pm 0,05$  % din capacitate;
- Suprasarcină limită: peste 300 % din capacitatea nominală a cântarului, cu contact de siguranță în cazul desprinderii plăcii de pe stivuitoar;
- Înclinare orizontală (flexibilitate):  $\pm 2^\circ$  cu păstrarea caracteristicilor funcționale;
- Deplasarea centrului de greutate a stivuitoarului: max. 55 mm;
- Dimensiuni cântar: 910 x 407 x 110 mm;
- Greutate cântar: 184 kg;
- Structură de rezistență din oțel masiv, cu ghidaje rectificat montate pe 2 celule de sarcină cu grad de protecție IP68;
- Cutie de joncțiuni ermetică cu 5 m de cablu extensibil (sau 10 m de cablu standard, pentru pozare prin interiorul catargului stivuitoarului) pentru conectarea la indicatorul de greutate;
- Indicator de greutate, grad de protecție IP65, tastatură (17 taste numerice și funcționale) lavabilă;
- Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili;
- Autonomie acumulatori 40 ore funcționare continuă;
- Furnitura include și încărcător acumulatori (230 Vca);
- Interfață serială RS232 pentru conectarea la imprimantă sau calculator.

#### FUNCȚII CÂNTAR:

- Zero;
- Tară semi-automată;
- Tipărire;
- Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Afișare greutate în rezoluție mărită (10 x);
- Comutare greutate netă/greutate brută;
- Conversie unități măsură;
- Totalizare;
- Dozare rețete;
- Cântărire verificare +/-;
- Cântărire procentuală;
- Cântărire numărare (rezoluție internă 1 500 000);
- Memorare vârf de sarcină sau sarcină curentă.

#### TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	M
LTW15	600/1 500 kg	0,2/0,5 kg	nu
LTFW25	1 500/2 500 kg	0,5/1,0 kg	nu
LTW15M	600/1 500 kg	1,0/2,0 kg	da
LTW25M	1 500/2 500 kg	2,0/5,0 kg	da

#### OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
STFL	Bridă de fixare a indicatorului în cabina stivuitoarului
AL7212	Adaptor alimentare în cabina indicatorului
OBTPRP	Imprimantă termică atașată indicatorului în cabina stivuitoarului
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate stocare 120 000 cântăriri
WIFITD	Modul WiFi pentru conectare la rețeaua locală
RFITR	Modem radio pentru transmisie date la distanță. Rază max. 150 m la exterior/70 m la interior
BLTH	Modul BlueTooth
OBRFUSB	Modem radio pentru conectarea pe portul USB al calculatorului și comunicarea cu modulul RFITR
TPWXFI	Furci din oțel inoxidabil
TPWRAS	Roți direcție din material antistatic
TPWRNY	Roți direcție din Nailon
RTV2	Roți de direcție din Vulkolan (nu pătează pardoseala)
TPWFRE	Frână de parcare cu pedală montată pe coloana de direcție
RPT57	Role de hârtie termică imprimantă, 30 m lungime, 57 mm lățime.