



CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE

CÂNTARE CALCUL PREȚ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE PRECIZIE HLD

Cântar multifuncțional de înaltă precizie, ideal pentru aplicații industriale și de laborator. Funcție de analizor umiditate în variantele de rezoluție foarte înaltă ale modelelor HLD150/HLD300/HLD600.

Disponibil și în variante certificate pentru utilizarea în domenii de interes public (tranzacții comerciale).



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Structură de rezistență din duraluminu cu carcasă din plastic ABS;
- Măsurare greutate prin principiul furcii turnante, care asigură o mare precizie de funcționare;
- Afișaj LCD retroiluminat cu 7 cifre, 16 mm înălțime;
- Tastatură lavabilă cu 7 taste funcționale și confirmare acustică;
- Cântăriri precise și rapide;
- Dimensiuni platan din oțel inoxidabil:
 - Ø80 la modelul HLD150;
 - Ø120 la modelele HLD300 și HLD600;
 - 140 x 150 mm la modelele HLD1500, HLD3000 și HLD6000;
- Ecran de protecție împotriva curenților de aer, cu încărcare a cântarului pe sus (pentru modelele HLD150, HLD300 și HLD600);
- Bulă de nivel și picioare ajustabile;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili (30 h autonomie) prin adaptor rețea 230 Vca;
- Interfață serială RS232 standard pentru conectare la PC sau la imprimantă.

MODURI FUNCȚIONALE:

- Numărare piese;
- Cântărire procentuală;
- Conversie unități de măsură;
- Aducere în zero;
- Urmărire punct de zero;
- Tară semi-automată;
- Calibrare digitală.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	Liniaritate	M
HLD150	150 g	0,002 g	± 0,004 g	nu
HLD300	300 g	0,005 g	± 0,010 g	nu
HLD600	600 g	0,010 g	± 0,020 g	nu
HLD1500	1 500 g	0,020 g	± 0,040 g	nu
HLD3000	3 000 g	0,050 g	± 0,100 g	nu
HLD6000	6 000 g	0,100 g	± 0,200 g	nu
HLD600M	600 g	0,100 g	± 0,020 g	da
HLD3000M	3 000 g	0,500 g	± 0,100 g	da
HLD6000M	6 000 g	1,000 g	± 0,200 g	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
CT3	Certificat de etalonare cântar cu capacitate de până la 5 kg, pentru cântare industriale, emis de laborator acreditat
CT4	Certificat de etalonare cântar cu capacitate 6 ... 60 kg, pentru cântare industriale, emis de laborator acreditat
OBTPRSH	Imprimantă termică, 58 mm lățime hârtie.
RSCBBCG	Cablu serial RS232, 1,5 m lungime, pentru conectarea imprimantei