

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

**TRANSPALETE CU CÂNTAR**

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERUVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

## TRANSPALETE CÂNTAR INOX TPWX2GD

Cântar europaletă pentru utilizare în zone cu risc de explozie (zone 1 și 21, 2 și 22), conform gradului de protecție Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Celulele de sarcină certificate ATEX, cu grad de protecție IP68, asigură o precizie deosebită în orice condiții de lucru.

### CONSTRUIT INTEGRAL DIN OȚEL INOXIDABIL.

Aceste sisteme sunt proiectate și produse în conformitate cu prevederile recomandării OIML R-76 și ale standardului SR EN45501.

**Disponibile atât în versiuni certificate pentru uz comercial, cât și pentru uz intern.**

La cerere, sistemul poate fi furnizat cu furci având lățime peste furci de 680 mm sau o lungime a furcilor de 850 ... 1 500 mm.



**CARACTERISTICI TEHNICE:**

- Capacitate maximă de ridicare: 2 000 kg;
- Precizie mai bună de  $\pm 0,05$  % din capacitate;
- Dimensiuni furcă liză: 1 182 x 550 x 80 mm;
- Greutate cântar: aproximativ 135 kg;
- Structură de rezistență extrem de robustă, din oțel inoxidabil masiv;
- Cilindru hidraulic din oțel inoxidabil;
- Roți de ghidare cu înveliș de cauciuc;
- Role duble de preluare a sarcinii și roți de ghidare cu înveliș de poliuretan;
- Cântar cu 4 celule de sarcină certificate ATEX, din oțel inoxidabil, cu grad de protecție IP68;
- Indicator cu carcasă din oțel inoxidabil satinat, grad de protecție IP68;
- Tastatură etanșă, cu 17 taste numerice și funcționale;
- Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm înălțime;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili care se extrag și pot fi încărcăți în zona de siguranță;
- Autonomie acumulatori 150 ore maximum;
- Încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz) inclus în furnitură. Pentru utilizare în zona de siguranță.

**FUNCȚII CÂNTAR:**

- Zero;
- Tară automată;
- Tară prestabilită;
- Bază de date cu 10 greutateți de tară;
- Introducere 2 câmpuri libere (ID1 și ID2) de până la 10 cifre;
- Tastă funcțională programabilă;
- Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Filtru digital programabil, anti-oscilații și anti-vibrații;
- Memorare vârf sarcină;
- Memorare sarcină curentă.

**TIPODIMENSIUNI:**

Model	Capacitate	Diviziune	M
TPWX2GDI20	500/1 000/2 000 kg	0,2/0,5/1,0 kg	nu
TPWX2GDI20M	1 000/2 000 kg	0,5/1,0 kg	da

**OPȚIUNI ȘI ACCESORII:**

Cod	Descriere
DFWBP76ATEXD	Acumulatori reîncărcabili pentru zonele ATEX 1 și 21
TPWRAS	Roți de direcție din material antistatic
TPWIFRE	Frână de parcare pentru transpalete din oțel inoxidabil, cu pedală montată pe coloana de direcție