



CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUIITOR

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CÂNTAR STIVUIITOR LTF

Cântar stivuiitor ce constă dintr-o pereche de furci cu sistemul de cântărire încorporat. Robust și ușor de utilizat, acest cântar în furcile stivuiitorului înlocuiește furcile originale ale echipamentului de ridicat, permițând eficientizarea procesului tehnologic, cântărirea având loc pe durata transportului produselor paletate. Cântarul stivuiitor LTF este compatibil cu toate modelele de stivuiitor care au placă de prindere a furcilor DIN 15173-FEM, clasa IIA și IIIA (compatibilitate cu clasa IIB disponibilă la cerere).

Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu funcționare neautomată.

Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Precizie mai bună de $\pm 0,2$ % din capacitate;
- Suprasarcină limită: 200 % din capacitatea nominală a cântarului;
- Înclinare orizontală (flexibilitate): $\pm 2^\circ$ cu păstrarea caracteristicilor funcționale;
- Greutate cântar: fiecare furcă are o greutate de 75 kg (LTF25) sau 90 kg (LTF50);
- Structură de rezistență din oțel, vopsită cu uscare în cuptor;
- Cântar cu 4 celule de sarcină, cu grad de protecție IP65;
- Indicator de greutate, grad de protecție IP65, tastatură (5 taste funcționale) lavabilă;
- Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm înălțime;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili;
- Autonomie acumulatori 40 ore funcționare continuă;
- Furnitura include și încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz);
- Furnitura include și telecomandă (raza de acțiune 8 m) pentru a facilita operarea indicatorului direct din cabina operatorului stivuitorului.

FUNCȚII CÂNTAR:

- Zero;
- Tară semi-automată;
- Tipărire;
- Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Afișare greutate în rezoluție mărită (10 x);
- Comutare greutate netă/greutate brută;
- Conversie unități măsură;
- Totalizare;
- Dozare rețete;
- Cântărire verificare +/-;
- Cântărire procentuală;
- Cântărire numărare (rezoluție internă 1 500 000);
- Memorare vârf de sarcină sau sarcină curentă.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Placă Stivuitor	Capacitate	Diviziune	M
LTF25	FEM 2A	500/1 000/2 500 kg	1,0/2,0/5,0 kg	nu
LTF50	FEM 3A	1 000/2 500/5 000 kg	2,0/5,0/10,0 kg	nu
LTF25M	FEM 2A	1 000/2 500 kg	2,0/5,0 kg	da
LTF50M	FEM 3A	2 500/5 000 kg	5,0/10,0 kg	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
STFL	Bridă de fixare a indicatorului în cabina stivuitorului
LTFBK	Set suplimentar acumulatori în casetă extractibilă pentru utilizare în foc continuu
OBTPRP	Imprimantă termică atașată indicatorului în cabina stivuitorului
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate stocare 120 000 cântăriri
WIFITD	Modul WiFi pentru conectare la rețeaua locală
RFITR	Modem radio pentru transmisie date la distanță. Rază max. 150 m la exterior/70 m la interior
BLTH	Modul Bluetooth
OBRFUSB	Modem radio pentru conectarea pe portul USB al calculatorului și comunicarea cu modulul RFITR
TPWXFI	Furci din oțel inoxidabil
TPWRAS	Roți direcție din material antistatic
TPWRNY	Roți direcție din Nailon
RTV2	Roți de direcție din Vulkolan (nu pătează pardoseala)
TPWFRE	Frână de parcare cu pedală montată pe coloana de direcție
RPT57	Role de hârtie termică imprimantă, 30 m lungime, 57 mm lățime.