

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUI TOR

ÎNSĂCUI TOARE "BIG BAG" BG2T0

Însăcuitoare recomandate ambalării de zahăr, cereale, semințe, boabe și a altor produse similare, granulare sau pulverulente. Sistem precis, robust și compact, care permite eliminarea buncărului de dozare, ducând astfel la reducerea înălțimii sistemului la numai 3 m. Pentru produsele pulverulente uscate și produsele granulare se asigura o precizie de sub 2 kg la 1 000 kg dozate.

Cântar disponibil și în versiuni ATEX (zone 1 și 21, 2 și 22) pentru utilizare în medii cu risc de explozie.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Capacitate maximă sac: 1 000/2 000 kg;
- Capacitate minimă sac: 300 kg;
- Diviziune: 0,5/1,0 kg;
- Clasa de precizie: 0,5 ... 1,0 %;
- Tip sac: cu două sau patru bretele;
- Productivitate: 6 ... 10 saci/ora;
- Temperaturi operare fără uscare aer: 0 ... +40 °C;
- Temperaturi operare cu uscare aer: -20 ... +40 °C;
- Umiditate relativă: 80 ± 2 % RH;
- Alimentare electrică: 220/380 Vca, 50 Hz;
- Putere consumată: 10,0 kW;
- Alimentare pneumatică: 0,6 ... 0,8 MPa;
- Consum aer: < 60 l/min;
- Grad protecție: IP65;
- Garanție sistem: 12 luni;
- Durata medie de viață: 12 ani.

FURNITURĂ STANDARD:

- Receptorul de sarcină (cadru de cântărire);
- Cadru de sprijin;
- Alimentator gravitațional;
- Panou control.

BENEFICIILOR:

- Precizie și liniaritate înalte;
- Fiabilitate ridicată;
- Durată foarte mare de viață;
- O gamă variată de domenii de aplicare;
- Raport excelent preț/calitate.

ACCESORII ȘI OPȚIONALE:

- Buncăr materie primă;
- Sistem suflare sac;
- Sistem uscare aer;
- Compresor.

