

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CÂNTARE CALCUL PREȚ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

UMIDOMETRE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERUVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

UMIDOMETRE ALGM

Cântar de foarte mare precizie, pentru determinarea umidității produselor.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Afișaj LCD grafic;
- Tastatură lavabilă;
- Interfață multi-linguală;
- 2 lămpi cu halogen, 200 W;
- 10 tăvițe prelevare eşantioane;
- Precizie de măsurare: 0,01 %;
- Temperatură de uscare până la 160 °C;
- Durată de încălzire până la 100 °C: aproximativ 1 minut;
- Durată de uscare până la 10 h;
- Alimentare prin adaptor rețea 230 Vca;
- Conector PS2 pentru conectarea unei tastaturi PC;
- Interfață serială RS232 standard pentru conectare la PC sau la imprimantă.

MODURI FUNCȚIONALE:

- Moduri de uscare: oprire uscare la o durată determinată sau oprire automată;
- Mod de calcul: % din masă de produs uscat, % din greutatea inițială sau % din greutatea finală;
- Posibilitate de memorare a până la 10 programe de uscare după mod, temperatura de uscare, durata de uscare, metoda de calcul;
- Calcul și tipărire a rezultatelor statistice;
- Afișarea grafică a procesului de uscare;
- Posibilitatea de introducere prin intermediul tastaturii PC de text liber în vederea raportării;
- Modul de ceas de timp real (data și ora);
- Calibrare digitală;
- Tară semi-automată.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	M
ALGM210	210 g	0,001 g	nu

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
CT1	Certificat de etalonare cântar < 5 kg, emis de laborator acreditat
OBTPRS	Imprimantă termică atașată la unidometru